

HRR-TLS



GENEL BİLGİLER

Siğ Monte Teleskopik Hidrolik Yol Blokları, özellikle araç saldırısı tehdidi olan giriş noktaları veya yüksek güvenlik gereksinimleri olan girişler için tasarlanmıştır. Yüksek güvenli uygulamalarda araç geçişinin kontrolüne ek olarak araç saldırısı tehdidi varsa, hidrolik yol bloğu en güvenli sistemdir. Saldırı yüksek tonajlı ve yüksek hızdaki araçlar ile gerçekleşse de aracın ön ve alt kısmına, tekerleklerle verilen hasar nedeniyle aracın hareketini sürdürmesi mümkün olamaz.

Blok derinliği sadece 500 mm olan yol blokları derin temel kazısının mümkün olmadığı yerler için tasarlanmıştır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

MODEL	HRR-TLS
Açılma ve Kapanma Süresi	3-5 s
Genişlik	2000 mm - 6000 mm
Enerji Kesintisi	El pompası ile manuel olarak açıp, kapatma
Malzeme	ST 37 çelik
Renk	RAL 1028 sarı/ RAL 9005 siyah
Yol Bloğu Derinliği	500 mm
Çalışma Basıncı	60-120 bars
Soğutucu veya ısıtıcı fan	Opsiyonel olarak hidrolik güç ünitesine entegre
Kontrol Elektroniği	Optima PLC Kontrol
Klavye	Acil durdurma özelliğine sahip iki klavye standarttır; bir masaüstü, diğeri hidrolik güç ünitesine entegre edilmiş
Çevresel Koşullar ve Güç Gereksinimi	-15 °C /+65 °C, %95 nem; 380V, trifaze, 50-60 Hz (opsiyonel olarak trafo ile 220V/440V/vb., trifaze, 50-60Hz).

GÜVENLİK SİSTEMLERİ | OPTİMA HRR-TLS SİĞ MONTE TELESKOPIK YOL BLOĞU

AKSESUARLAR

Kırmızı/Yeşil trafik lambası & direği *	DC motor *
Çift kanallı loop dedektörü *	Solar panel *
Flaşör lamba *	Ters yön geçiş ikazı *
Güç ünitesi kabin koruma demiri *	Yüksek hızda geçiş ikazı *
Trafo *	Farklı renk seçenekleri *
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) *	Drenaj pompası *
Soğutucu veya ısıtıcı fan *	SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programları ile bilgisayar, dokunmatik panel, akıllı telefon (ios-ondroid) üzerinden sistem kontrolü. *



(* ile belirtilen aksesuarlar opsiyoneldir.)

BOYUTLAR

