

ESGO300/600



GENEL BİLGİLER

Optima ESGO300/600 elektromekanik kayar kapı operatörleri, işletmeler, bahçeler ve özel mülkiyet gibi yerler için tasarlanmıştır. ESGO300/600 operatörü, ağırlığı 600 kg'a kadar olan kapılar için uygundur. Alt gövde alüminyum enjeksiyon, üst kapak plastik enjeksiyon ile üretilmektedir.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

MODEL	ESGO300	ESGO600
Motor	0.18kW	0.37 kW
Süreceği Maksimum Ağırlık	300kg'akadar	600kg'akadar
Hareket	Kremayer ve pinyon dişli	
Elektrik Kesintisi	Boşa alma mekanizması	
Elektronik Kontrolü	Mikroprosesör	
Döngü	%100 , sürekli çalışma	
Redüktör	Düşük ses, sonsuz dişli, yüksek tork, ısıl işlem görmüş dişliler, radial bilyalı rulman, alüminyum enjeksiyon gövde	
Limit Sensörleri	2 adet switch (AÇIK/KAPALI konumu)	
Montaj	Galvanizli montaj sehпасı	
Otomatik Kapanma	Ayarlanabilir zaman opsiyonları	
Çevresel Koşullar ve Çalışma Voltajı	Çevresel Koşullar ve Çalışma Voltajı -15 °C /+65 °C, %95 nem; 220-240VAC, monofaz, 50-60 Hz	

GÜVENLİ KİŞİ STEMLERİ ESGO300/600 ELEKTROMEKANİK KAYAR KAPI OPERATÖRLERİ

AKSESUARLAR

Flaşör lamba	Galvanizli çelik kremayer *
Plastik kremayer	Emniyet fotoseli ayağı *
Emniyet fotoseli	Uzaktan kumanda anteni *
Uzaktan kumanda alıcı/verici	Kesintisiz güç kaynağı (UPS) *
Kırmızı/yeşil trafik lambası & direği *	SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programları ile bilgisayar, dokunmatik panel *
Push butonu *	Güvenlik kenarı sensörü *
Çift kanallı loop dedektörü *	Optima Cloud. Kapı operatörünü mobil cihazlar (ios-android), bilgisayar vb. ile kontrol etmek. *

⚠ (* ile belirtilen aksesuarlar opsiyoneldir.)

BOYUTLAR

